

### ویژگی‌ها

- دارای گواهینامه CE به شماره: 1312BT5186
- راندمان حرارتی (Net-Gross) % 77 - 84.6
- کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر
- صدای کم دارای فن آکسیال با راندمان بالا و کم صدا (ساخت ebm آلمان / یا فن ایرانی براساس انتخاب)
- ایمنی بالا، مجهز به ترموستات کنترل فن و ترموستات حدی و شیر کنترل گاز (ساخت SIT ایتالیا)
- قابلیت نصب بر روی پایه زمینی یا پایه دیواری
- گاز شهری (قابل تبدیل به گاز مایع به جز مدل GH0641)
- قابل ارائه با فن تخلیه (اگراست فن) به همراه سنسور دود برای فضاهای با عدم مکش مناسب
- دودکش (به جز گاز مایع)

### کاربری‌ها

- صنعتی، کارگاه، فروشگاه، رستوران، باشگاه ورزشی، بانک، مسجد



صفت موتور کم

دو ترموستات (کنترل فن و گاز)

صفت فن

Specifications	GH 0640 - GH 0641		مشخصات فنی
	Fuel Type	گاز طبیعی NG گاز مایع LPG	
Heat Input kcal/h	45000 33000	25000 - 45000 (Min - Max)	توان حرارتی ورودی کیلوکالری در ساعت
Fuel Consumption per hour	4.8 m <sup>3</sup> 3.7 kg	2.7 m <sup>3</sup> - 4.8 m <sup>3</sup>	مصرف سوخت در ساعت
Heating Space (Approx.) m <sup>3</sup>	700 - 900 400 - 700	400 - 900	فضای قابل گرمایش متر مکعب (تقریبی)
Electrical	1A - 220v - 1PH		مشخصات برق فاز، ولتاژ، آمپر
Dimensions (cm) Height, Length, Width	100 x 60 x 71		ابعاد (سانتیمتر) عرض X طول X ارتفاع
Weight (gross) kg	87		وزن (با بسته بندی) کیلوگرم
Flue Diameter cm	15		قطر دودکش سانتیمتر

