

مشخصات فنی پکیج زمینی

Floor Standing Package Technical Information

از ظرفیت ۲۷۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت



شوفاژکار راه حل گرمایش انواع ساختمانها

P7	P6	P5	P4	واحد	مشخصه فنی
۶۲/۸	۵۲/۳۳	۴۱/۸۶	۳۱/۴	kW	ظرفیت حرارتی اسمی
۵۴...	۴۵...	۳۶...	۲۷...	kcal/hr	
۲۱۴.۳	۱۷۸,۵۸۰	۱۴۲,۸۶۰	۱۰۷,۱۴۵	Btu/hr	
۷	۶	۵	۴	عدد	تعداد پرهای چدنی
۰.۷۲	۴/۷۸	۳/۸۲	۲/۸۷	m³/h	میزان مصرف گاز
۶۰				°C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
نوع / LPG					سوخت مورد استفاده
۲۵-۸۰ ۲۵-۵۵ گراندفوس					پمپ سیرکولاژیون
شیر گازی ۸۴۳ مادولار دو پله‌ای سیت ایتالیا					کنترل کننده گاز
۱				bar	حداقل فشار آب سیستم
۳				bar	حداکثر فشار آب سیستم
۵۵				°C	حداقل دمای آب در گردش سیستم
۹۰				°C	حداکثر دمای آب در گردش سیستم
۸				lit	گنجایش منبع انبساط دستگاه
۱				inch	سایز لوله‌های رفت و برگشت شوفاژ
۱/۲				inch	سایز لوله‌های رفت و برگشت آب گرم مصرفی
۱/۲				inch	سایز لوله گاز
۲۲۰				Volt	ولتاژ برق مورد نیاز
۱۵				cm	قطر دودکش
۷۷	۷۰	۶۰	۵۵	cm	عرض پکیج کوتاه
۶۵				cm	طول پکیج کوتاه
۸۵				cm	ارتفاع پکیج کوتاه
۷۷	۷۰	۶۰	۵۵	cm	عرض پکیج بلند
۶۵				cm	طول پکیج بلند
۱۲۰				cm	ارتفاع پکیج بلند
۲۳۰	۲۰۵	۱۸۰	۱۵۵	kg	وزن پکیج کوتاه
۲۷۰	۲۴۵	۲۲۰	۱۹۵	kg	وزن پکیج بلند
۳۵	۳۰	۲۵	۲۰/۵	lit	حجم آب داخل دیگ
۳۰				lit	حجم منبع کوبیل دار
۲۰,۰۰۰				kcal/hr	ظرفیت مبدل حرارتی پکیج کوتاه
۵				bar	فشار تست دیگ چدنی
۱۷	۱۵/۵	۱۴	۱۲/۵	lit/min	حداکثر دمای آب گرم بهداشتی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$
۱۵.۵	۱۴	۱۲/۵	۱۱	lit/min	حداکثر دمای آب گرم بهداشتی در $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$
۱۴	۱۲/۵	۱۱	۹/۵	lit/min	حداکثر دمای آب گرم بهداشتی در $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$


موارد مصرف و کاربری

پکیج های زمینی شوفاژ کار در دو نوع کلی کوتاه (با مبدل صفحه ای) و بلند (با منبع کویل دار ۲۰ و ۳۰ لیتری) و در سه مدل ۴، ۵ و ۶، پره جهت نصب در فضاهای خارجی ساختمان ها، ویلاها و ... مناسب می باشند. لازم به ذکر است که طبق قوانین موجود در مقررات ملی ساختمان نصب تجهیزات احتراقی در داخل منزل ممنوع است (مبث چهاردهم ۱۴-۹-۱ (الف)). این پکیج ها به دلیل قابلیت تولید همزمان آب گرم بهداشتی و آب گرم شوفاژ پاسخگوی تمامی نیازهای مصرف کنندگان می باشند. مهم: این پکیج همچنین قابل استفاده در سیستم های گرمایش از کف و فن کویل می باشد که البته در این موارد مشتری می بایستی جهت انتخاب و سفارش محصول مناسب با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نماید.

نگهداری و تعمیرات

قطعات و لوازم مصرفی در پکیج های زمینی به دقت انتخاب گردیده است تا در روند بهره برداری، مشتریان محترم بتوانند سریعتر و مطمئن تر دستگاه های معیوب را توسط شبکه گستردۀ خدمات پس از فروش شوفاژ کار آماده به کار نمایند. در ساخت پکیج از قطعات پیچیده مانند بردهای الکترونیکی و سنسورهای خاص استفاده نشده تا در زمان تعمیرات، مشتری زمان زیادی جهت تهیه قطعات از دست ندهد.

مشتریان عزیز در تمامی نقاط ایران، پس از خرید می توانند از شبکه گستردۀ خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژ کار جهت نصب پکیج زمینی توسط متخصصان آموزش دیده استفاده نمایند.



جنس دیگ

این پکیج ها دارای دیگ های چدنی می باشند که به واسطه وجود فین های سیار زیاد در سطح پره ها، دارای سطح حرارتی زیادی است. جنس این دیگ ها از چدن مخصوص آتشخوار است که مقاومت مناسبی در برابر اکسید شدن و عوامل تاثیرگذار بر سطح دارد.

مقاومت چدن مخصوص در برابر میزانهای حاصل از احتراق که اسیدی می باشند نیز بالاست و قابل مقایسه با دیگر آلیاژ های مرسوم در پکیج های خانگی نمی باشد.

مقاومت بدنه و فشار کار

ضخامت بدنه پره های پکیج حدوداً ۵ میلی متر است و مقاومت مناسبی در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و خوردگی سطحی دارد.

همچنین با توجه به وجود شیر اطمینان ۳ بار در مدارات آب، قبل از نصب این شیر، دیگ چدنی پکیج تا فشار ۶ بار تست می گردد؛ همینطور دیگ و متعلقات پکیج طی هر مرحله تولید، کنترل می شوند.

گواهی نامه های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفاژ کار ای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس بوده و پکیج های زمینی این شرکت در تمامی مراحل تولید توسط واحد تضمین کیفیت از لحاظ کیفیت تولید و بهره وری تست می گردند. در صورت نصب و کاربری صحیح پکیج، دیگ چدنی آن به مدت ۱۰ سال و مابقی اجزاء به مدت یک سال تحت ضمانت و گارانتی شرکت صنعتی شوفاژ کار می باشد.

نحوه عملکرد پکیج

پکیج های زمینی شوفاژ کار در واقع یک موتور خانه کامل کوچک است که برای مصارف گرمایشی و آب گرم بهداشتی ویلاها و آپارتمان ها به راحتی پاسخگو و ایده آل می باشد. این محصول توانایی ارائه گرمایش و آب گرم به صورت همزمان را دارد و در زمان تولید آب گرم مصرفی، جریان آب گرم گرمایشی قطع نمی شود. نصب و بهره برداری از این محصول راحت بوده و به سادگی در فضاهای کناری ساختمان (بالکن، نورگیر و ...) با تمہیدات ویژه نصب می گردد (نصب در داخل فضای زندگی با توجه به استانداردهای معتبر دنیا توصیه نمی شود). سیستم آب گرم مصرفی در این پکیج دارای دو نوع متفاوت مخزن دار و مبدل دار (فروی) است که مشتری بنا بر نیاز خود می تواند هر کدام را سفارش دهد.

در اختلاف دمای ۳۰ درجه سانتی گراد در آب گرم مصرفی، دبی خروجی آب گرم ۱۰ لیتر بر دقیقه می باشد که این میزان در موقعي که شوفاژ در مدار نیست (مانند تابستان) میزان آب دهی بیشتر از ۲۰ لیتر بر دقیقه خواهد شد.