



Cooling
Heating

inverter

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق بسیار کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی ، کابل و نصب رایگان

اسپلیت دیواری Wall mounted split Inverter-R410a



Inverter-R410a



اسپلیت دیواری

Wall mounted split

Inverter-R410a

مدل			GWS-H09P1T1A	GWS-H12P1T1A	GWS-H18P1T1A	GWS-H24P1T1A
منبع برق		V,Hz,Ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.74/0.71	0.95/0.95	1.54/1.48	2.12/2
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.25/3.2	4.31/4.3	7/6.7	9.6/9.12
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.72/4.08	3.71/4.01	3.43/3.76	3.32/3.65
سطح صدا		db	38	39	46	48
ابعاد یونیت داخلی (W*H*D)		mm	760*290*210	760*290*210	910*315*230	1082*335*235
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (W*H*D)		mm	800*345*265	800*345*265	960*400*310	1160*400*305
ابعاد یونیت خارجی (W*H*D)		mm	720*545*255	720*545*255	802*535*298	800*690*300
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (W*H*D)		mm	850*620*370	850*620*370	920*620*400	940*750*420
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		Kg	9/27	9/28	12/40	16/50
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
حداکثر طول لوله کشی		m	7	9	12	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10