



### خدمات پس از فروش

### مشخصات فنی پکیج‌های دیواری انرژی و یونیک

### ویژگی‌های پکیج دیواری 24kw

### ویژگی‌های پکیج دیواری 28kw

خدمات پس از فروش شرکت 2000 با بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و مشهور و با بیش از صدها نماینده متخصص، همواره با تلاش و ارتقا کیفیت جهت رفاه زندگی مشتریان عزیز گام بر می‌داریم گروه بر این باورند که کیفیت محصولات و برتری خدمات پس از فروش، ضامن رضایتمندی مشتری است.

- ۲ سال گارانتی تعویض قطعات
- ده سال پشتیبانی قطعات
- نصب رایگان توسط نماینده مجاز
- قطعات بدکی استاندارد
- رسیدگی به نظرات و پیشنهادات

#### ما بر این باوریم!

مشتری مهم‌ترین ناظر بر فعالیت‌های ما می‌باشد. او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ما است. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می‌نماییم به لطف نمی‌کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می‌دهد و در حق ما لطف می‌کند.

تلفن مستقیم خدمات پس از فروش ۰۲۱-۴۲۵۳۴۰۰۰  
سامانه پیامکی ارتباط با خدمات پس از فروش ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰

پکیج شوفاژ دیواری	یونیک 24FT		انرژی 28FT	
	کلاس استاندارد	محفظه احتراق بسته (C)	محفظه احتراق بسته (C)	محفظه احتراق بسته (C)
حداکثر توان ورودی	kW	24	28	
حداکثر توان خروجی	kW	21.9	26.1	
نوع گاز مورد استفاده		NG	NG	
هد پمپ (ارتفاع پرتاب آب)	m	6	6	
حداکثر نرخ جریان آب مصرفی	Lit/min	9.5	11.5	
ابعاد (عرض-عمق-ارتفاع)	mm	740*400*320	740*400*320	
وزن خالص	kg	33	35	
توان مصرفی	w	145	155	
درجه حفاظت الکتریکی		IPX4	IPX4	

Info@radiator2000.com



24 MONTH Guarantee



10 YEARS WARRANTY



- راندمان بالای ۹۰ درصد
- سیستم عیب یابی هوشمند
- دارای ۱۰ وضعیت ایمنی دستگاه
- اعلام ۱۳ کد خطا به صورت دیجیتال
- شیر گاز SIL ۸۴۵ ای탈یا
- شیر گاز SIL ۸۴۵ ای탈یا
- سیستم ضد گریداز پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ضد یخ زدگی اتوماتیک
- دارای سیستم برنامه ریزی عملکرد بصورت روزانه
- قابلیت اتصال به ترموستات
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- دارای نمایشگر دیجیتال با قابلیت استفاده آسان
- مجموعه سیم با جنس روکش سیلیکونی جهت مقاومت در برابر حرارت
- استفاده از صفحات فلزی آلومیناز در محفظه احتراق و هود
- مجموعه هیدرولیک و شیر اطمینان تمام برنجی
- مبدل اصلی یا خلوص بالای ۹۹.۹۶ درصد
- دارای منبع انبساط ۸ لیتری
- پمپ سیرکولاتور پر قدرت ۳ سرعته با کنترل های اتوماتیک و هد ۶ متر
- کارکرد با انواع سیستم های انتقال حرارت از قبیل رادیاتور فن کویل، گرمایش از کف



- سیستم عیب یابی هوشمند
- دارای نمایشگر دیجیتال با قابلیت استفاده آسان
- اعلام ۱۳ کد خطا به صورت دیجیتال
- شیر گاز SIL ۸۴۵ ای탈یا
- شیر گاز SIL ۸۴۵ ای탈یا
- سیستم ضد گریداز پمپ و شیر سه طرفه
- استفاده از صفحات فلزی آلومیناز در محفظه احتراق و هود
- مجموعه هیدرولیک و شیر اطمینان تمام برنجی
- مبدل اصلی یا خلوص بالای ۹۹.۹۶ درصد
- سیستم ضد یخ زدگی اتوماتیک
- دارای سیستم برنامه ریزی عملکرد بصورت روزانه
- سیستم یابی پس اتوماتیک
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- راندمان بالای ۹۰ درصد
- مجموعه سیم با جنس روکش سیلیکونی جهت مقاومت در برابر حرارت
- کارکرد با انواع سیستم های انتقال حرارت از قبیل رادیاتور فن کویل، گرمایش از کف
- پمپ سیرکولاتور پر قدرت ۳ سرعته با کنترل های اتوماتیک و هد ۶ متر