

Condensate Tank

مخزن کندانس

CT.ADS



Technical Specification

Condensate Tank				
Model	Capacity	Dimension		
	Lit	D (mm)	L (mm)	T (mm)
CT.ADS.0.5	500	660	1500	6
CT.ADS.0.6	600	850	1000	6
CT.ADS.0.7	700	850	1100	6
CT.ADS.0.8	800	850	1300	6
CT.ADS.0.9	900	850	1500	6
CT.ADS.1	1000	900	1500	6
CT.ADS.1.5	1500	1100	1500	6
CT.ADS.2	2000	1100	1900	6
CT.ADS.2.5	2500	1400	1500	6
CT.ADS.3	3000	1400	1900	6
CT.ADS.4	4000	1400	2400	6
CT.ADS.5	5000	1400	3000	6
CT.ADS.6	6000	1750	2250	8
CT.ADS.7	7000	1750	2600	8
CT.ADS.8	8000	1900	2550	8*10
CT.ADS.10	10000	1900	3000	8*10

مشخصات فنی

- Returning steam from consumption circuit
- Preventing waste of energy
- Designed according to Standard ASMA-SECTION I-VII
- Capacity: 600-10000 Litr
- Approval drawing certificate and quality control inspection plates
- Using alloy RST37.2 steel sheets
- Two layer of epoxy-coated inside the tank

- برگشت بخار از مدار مصرف
- جلوگیری از هدر رفت انرژی
- طراحی و ساخت طبق استاندارد ASME-Section I - VII
- ظرفیت از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتر
- دارای گواهینامه تایید نقشه و پلاک بازرسی کنترل کیفیت با
- استفاده از ورق های RSt37,2 برای ساخت
- دارای دو لایه رنگ اپوکسی داخل مخزن

POS.	NO.	SERVICE
M	1	MANHOLE
N11	1	THERMOMETER
N10	1	RETURN
N9	2	LEVEL GAUGE
N8	2	SPARE
N7	1	VENT
N6	1	DRAIN
N5	1	OVER FLOW
N4	1	MAIN OUTLET
N3	1	SOFT WATER INLET
N2	1	CONDANSATE RETURN

